

OŠA ZĀGBALĶU KVALITĀTES PRASĪBAS

Nr. p.k.	Zāgbalķu raksturojums	Prasības un maksimāli pieļaujamās koksnes vainas	
		I šķira	II šķira
1	Garums, m	3.0 m	3.0 m
2	Garuma virsmērs, m	0.1 m	0.1 m
3	Minimālais tievgaļa Ø cm	24 cm	22 cm
4	Zari, mm		
4.1	veseli max. Ø un skaits	Līdz Ø 25 mm - 5 gab./3.0m Līdz Ø 50 mm - 1 gab./3.0m	Līdz Ø 25 mm - bez ierobežojuma Līdz Ø 50 mm - 5 gab./m Līdz Ø 100 mm - 1 gab./m Līdz Ø 150 mm - 1 gab./3.0m
4.2	trupējuši, nokaltuši melni max. Ø un skaits	Nepieļauj	Līdz Ø 25 mm - 5 gab./m Līdz Ø 50 mm - 2 gab./m Līdz Ø 100 mm - 1 gab./3.0m
5	Stumbra formas vainas		
5.1	vienpusējā likumainība	2.0 %	2.0 %
5.2	daudzpusējā likumainība	1.0 %	1.0 %
6	Koksnes uzbūves vainas		
6.1	greizšķiedrainība cm/m	10 cm	10 cm
6.2	dvīnserde	Starp serdēm 1/8 no Ø	Starp serdēm 1/8 no Ø
7	Plaisas, cm		
7.1	serdes plaisas	Pieļauj ārpus virsmēra	Pieļauj ārpus virsmēra
7.2	gredzenveida plaisas	Nepieļauj	Nepieļauj
7.3	gāšanas plaisas	Pieļauj ārpus virsmēra un tievgaļa cilindra	Pieļauj ārpus virsmēra un tievgaļa cilindra
7.4	sala, zibens plaisas	Nepieļauj	Nepieļauj
8	Mehāniski bojājumi	Pieļauj ārpus tievgaļa caurmēra cilindra	Pieļauj ārpus tievgaļa caurmēra cilindra
9	Sēņu bojājumi		
9.1	kodola trupe		
9.2	kodola iekrāsojumi	Nepieļauj	Nepieļauj
9.3	gredzenveida iekrāsojums		
10	Metālā ieslēgumi	Nepieļauj	Nepieļauj
11	Kāpuru ejas	Nepieļauj	Nepieļauj